




DIATECH
GYÉMÁNTSZERSZÁMOK

Burkolástechnikai katalógus





PYTHON folyamatos élű

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
PT115	115x22,2x10
PT125	125x22,2x10
PT150	150x25,4x10
PT180	180x25,4x10
PT200	200x25,4x10
PT230	230x25,4x10
PT250	250x25,4x10
PT300	300x25,4x10
PT350	350x25,4x10



Csempevágó géphez
és sarokcsiszolóhoz
(száraz/vizes vágás)

Csempe, greslap vágásra

150 mm felett csak vizes vágásra alkalmas!



GEKKO turbó

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
GK115	115x22,2x10
GK125	125x22,2x10
GK150	150x25,4x7,5
GK180	180x25,4x7,5
GK200	200x25,4x7,5
GK230	230x25,4x7,5
GK250	250x25,4x7,5
GK300	300x25,4x7,5
GK350	350x25,4x7,5



Csempevágó géphez
és sarokcsiszolóhoz
(száraz/vizes vágás)

Csempe, greslap vágásra

150 mm felett csak vizes vágásra alkalmas!



MONGÚZ folyamatos élű

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
MG115	115x22,2x5/10
MG125	125x22,2x5/10
MG200	200x25,4x7,5
MG250	250x25,4x7,5
MG300	300x25,4x7,5
MG350	350x25,4x7,5



Csempevágó géphez
és sarokcsiszolóhoz
(száraz/vizes vágás)

Csempe, greslap vágásra

200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm
Csak vizes vágásra alkalmas!



SMX turbó

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
SMX115T	115x22,2x7,5
SMX125T	125x22,2x7,5



Csempevágó géphez
és sarokcsiszolóhoz
(száraz/vizes vágás)

Csempe vágásra

SMX folyamatos élű

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
SMX115	115x22,2x7,5
SMX125	125x22,2x7,5
SMX150	150x25,4x7,5
SMX180	180x25,4x7,5
SMX200	200x25,4x7,5
SMX230	230x25,4x7,5
SMX250	250x25,4x7,5
SMX300	300x25,4x7,5
SMX350	350x25,4x7,5



Csempevágó géphez
és sarokcsiszolóhoz
(száraz/vizes vágás)

Csempe vágásra

150 mm felett csak vizes vágásra alkalmas!



KOBRA folyamatos élű

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
VO115XL	115x22,2XLx5/10
VO125 XL	125x22,2XLx5/10



Csempevágó géphez
és sarokcsiszolóhoz
(száraz/vizes vágás)

Csempe, greslap vágásra
XLock befogással



MAXON CSEMPE Classic

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
MCS115C	115x22,2x5
MCS125C	125x22,2x5
MCS150C	150x25,4x5
MCS180C	180x25,4x5
MCS200C	200x25,4x5
MCS230C	230x25,4x5
MCS300C	300x25,4x5
MCS350C	350x25,4x5



Csempevágó géphez
és sarokcsiszolóhoz
(száraz/vizes vágás)

Csempe vágásra

115-125 mm-ben száraz vágásra is alkalmas,
150 mm-től csak vizes vágásra alkalmas!



MAXON CSEMPE Hobby

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
MCS115H	115x22,2x7
MCS125H	125x22,2x7
MCS150H	150x25,4x7
MCS180H	180x25,4x7
MCS230H	230x25,4x7



Csempevágó géphez
és sarokcsiszolóhoz
(száraz/vizes vágás)

Csempe vágásra


Galván gyémánt vágótárcsa

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
GV125	125x22,2x4
GV125F	125x22,2/M14x4
GV230	230x22,2x4
GV230F	230x22,2/M14x4



Sarokcsiszolóhoz

Márvány, mészke vágásra




Száraz tépőzáras polírozó tárcsák

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
SZBPT100/50	Száraz beton polírozó tárcsa 50
SZBPT100/100	Száraz beton polírozó tárcsa 100
SZBPT100/200	Száraz beton polírozó tárcsa 200
TGSZT100	Tépőzáras szivacsos gumitányér

Tépőzáras tányér polírozó tárcsákhoz

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
TGT-A	Átmérő: 100 mm Felfogatás: M14
TGT100	Átmérő: 100 mm Felfogatás: M14
TGT-3	Átmérő: 75 mm Felfogatás: M14
TGSZT100	Átmérő: 100 mm Felfogatás: M14





*CC125ECO limited mintája és színe rendelésenként változhat.



Sarokcsiszolóhoz
(száras/vizes vágás és
csiszolás)

Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
CCST125-M	125x22x2x40 flanssal
CCST230-M	230x22,2x10 flanssal

A galvanikus eljárással gyártott prémium minőségű kétoldalas gyémánt vágó és csiszoló tárcsa, alkalmas a márvány, mészkő, műanyag, üvegszál, üvegszál erősítésű műanyagok, bakelit, danamid, vágására és az élek lecsapására, kantni kialakítására, a vágott felület megcsiszolására, a vágásnyomok elsimitására. A flansra szerelt tárcsa megengedi a 90 fokos sarkok megdolgozását, sík felületek elérését. A sarokcsiszoló tengelye nem lesz útban. Nagy előnye hogy a tárcsa megfordítható. A felhasználó dupla élettartamot kap. Ha a csiszoló felület elkopik, megfordíthatja a tárcsát. A galvanikus tárcsáknál nincs forgásirány meghatározás.

▶ Alkalmazási táblázat



Sarokcsiszolóhoz
(száraz/vizes vágás és
csiszolás)

Cikkszám	Átmérő/turat/SZM (mm)
Multiblade 125	
CCW125MULTI	125x22,2x8 flanssal
Kaparótárcsák	
PK125E	125x22,2x8
PK125P	125x22,2x8

Beton termés- és műkö csiszolására

Jelmagyarázat

Száraz
vágás



Vizes vágás



Sarokcsi-
szoló



Csempe-
vágó gép



							
Csempe							
Járólap							
Greslap							
Márványlap							

Gyémántfúró fúrógéphez



Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
Maxon	
MGYF6	6x81x13 mm
MGYF8	8x81x13 mm
MGYF10	10x81x13 mm
MGYF12	12x81x13 mm
Maxon M14 fúrók	
MM14F6	M14 fúró 6 mm
MM14F8	M14 fúró 8 mm
MM14F10	M14 fúró 10 mm
MM14F12	M14 fúró 12 mm
Diatech	
GYF5	5x81x13 mm
GYF6	6x81x13 mm
GYF8	8x81x13 mm
GYF10	10x81x13 mm
GYF12	12x81x13 mm

Kiegészítő termékek



Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
Csempe fúró vezető	
CSFV	Csempe fúró vezető 68 mm furat átmérőig
CSFVNK	Csempe fúró vezető 82 mm furat átmérőig
CSFVK	Csempe fúró vezető D 4 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
Gyémántszemcsés lyuktagító	
GYLYT20	Gyémántszemcsés lyuktagító 20 mm M14
GYLYT25	Gyémántszemcsés lyuktagító 25 mm M14
GYLYT50	Gyémántszemcsés lyuktagító 50 mm M14
GYLYT75	Gyémántszemcsés lyuktagító 75 mm M14
GYLYT16	Gyémántszemcsés lyuktagító 16 mm M14

Gyémántfúró sarokcsiszolóhoz




Cikkszám	Átmérő/furat/SZM (mm)
PGYCSF06	6 mm M14
PGYCSF08	8 mm M14
PGYCSF10	10 mm M14
PGYCSF12	12 mm M14
PGYCSF16	16 mm M14
PGYCSF20	20 mm M14
PGYCSF25	25 mm M14
PGYCSF27	27 mm M14
PGYCSF22	22 mm M14
PGYCSF30	30 mm M14
PGYCSF35	35 mm M14
PGYCSF40	40 mm M14
PGYCSF44	44 mm M14
PGYCSF50	50 mm M14
PGYCSF55	55 mm M14
PGYCSF60	60 mm M14
PGYCSF65	65 mm M14
PGYCSF68	68 mm M14
PGYCSF70	70 mm M14
PGYCSF72	72 mm M14
PGYCSF75	75 mm M14
PGYCSF82	82 mm M14
PGYCSF86	86 mm M14
PGYCSF95	95 mm M14
PGYCSF100	100 mm M14
PGYCSF110	110 mm M14

Csempe fúró készletek

PGYCSFK1 Piros	Gyémántfúró készlet 1 (20-27-35-55-68 mm)
PGYCSFK2 Piros	Gyémántfúró készlet 2 (25-30-35-50-68 mm)
PGYCSFK3 Piros	Gyémántfúró készlet 3 (20-27-35-55-82 mm)

Kobra greslap fúró

KF20	20 mm
KF25	25 mm
KF30	30 mm
KF35	35 mm
KF40	40 mm
KF45	45 mm
KF60	60 mm
KF65	65 mm





Green liner

A Diatech Kft. 2021 februárjától forgalmazza a Green Liner szintező lézer családot.

A Green liner család jelen pillanatban 2 terméket takar:

- 1D zöld keresztlézer készletet,
- 4D Zöld 4x360° vonallézert.

A Green Liner termékcsalád megteremtésével a célunk egy gazdaságos, mindenki számára elérhető szintező lézer család forgalmazása.

A mérőműszerek piacán szerzett 13 éves tapasztalatunkkal állítottuk össze ezt a termékcsoportot.

Minden Green Liner termék kalibrálva és/vagy ellenőrizve van szervizközpontunkban az értékesítés előtt, aminek az idejét készülékre ragasztott matricán tüntetünk fel

Minden lézer tartalmaz egy kalibrálási és ellenőrzési jegyzőkönyvet amiben 2 db ingyen ellenőrzést vagy kalibrálást ajánlunk a termék mellé az 1 év garancia időn túl.

A magyarországi szerviznek köszönhetően, a készülék ellenőrzése gyorsan napokon belül megtörténik és futárszolgálattal visszaküldésre kerül.



Green liner



Green Liner 4D zöld szintező lézer kofferben, konzollal, távirányítóval

Hatótáv (átmérő)	20m/40m
Szintező pontosság	± 0,2mm/m
Önbeálló pontossága	± 3 fok
Önbeállás ideje	4s
Ideális üzemi hőmérséklet	-10/+40 °C
Maximális üzemi páratartalom	90%
Akkumulátor üzemidő	8H
IP védettség szintje	IP54
Lézer osztály	2
Méretek	130x85x134 mm
Súly	0,46kg
Adapter	5V/1A
Li-Ion akkumulátor	7,4 V"

Green liner 1D szintező lézer

Hatótáv (átmérő)	20 m/30 m
Szintező pontosság	± 0,35 mm/m
Önbeálló képesség	± 3 fok esetén
Önbeállás ideje	4s
Ideális üzemi hőmérséklet	- 10/+40 °C
Maximális üzemi páratartalom	90%
Akkumulátor üzemidő	8H
IP védettség szintje	IP54
Lézer osztály	2
Méretek	93x68x80 mm
Súly	0,28kg
Adapter	5V/1A"

40M távolságmérő

Távolságmérés tartománya	0,05–40 m
Távolságmérés pontossága	± 1,5 mm, 10 méteren
Mértékegység (választható)	m, ft, in
Lézer rendszer	620-690nm
Laser class II class	< 1mw
Mérési idő / mérés	0,25 sec
Üzemi hőmérséklet	-20/+65 °C
Használható elem	AAA alkaline 2x1,5 V
Mérési kapacitás / elem készlet	8000 db mérés
Súly elem nélkül	82g
Külső méretek	115x50x23mm

geo F E N N E L MÉRŐMŰSZEREK

Geo6X SP/SP KIT/SP GREEN KIT

Önbeállító vonallézer

Korlátlan felhasználási lehetőség: az egy vízszintes és 2 függőleges 360°-os lézervonal számos új alkalmazást tesz lehetővé.

TÍPUS	Geo6X SP	Geo6x SP KIT	Geo6x SP
MŰSZAKI ADATOK			
Önbeállási tartomány	$\pm 3^\circ$		
Pontosság	$\pm 2 \text{ mm} / 10 \text{ m}$		
Hatókör vevőegységgel	60 m		70 m
Hatókör vevőegység nélkül	30 m		40 m
Üzemidő / áramellátás	1x360°: 16 óra / alkáli elem		1x360°: 14 óra / alkáli elem
	2x360°: 8 óra / alkáli elem		2x360°: 7 óra / alkáli elem
	3x360°: 5 óra / alkáli elem		3x360°: 5 óra / alkáli elem
Lézerosztály / dióda	2 / vörös		2 / zöld
Súly	0,8 kg		

JELLEMZŐK

- 3x360°-os lézervonal (6 lézerkereszt)
- Külön-külön kapcsolható lézervonalak
- Mágnesek a készülék elején és oldalán
- Opcionálisan használható FR-55 vevőegységgel
- Az automatikus önbeállást ki lehet kapcsolni
- 5/8" és 1/4"-es csatlakozó a készülék alján

A CSOMAG TARTALMA

- 4db alkáli elem
- Multifunkcionális állvány
- Mágneses céltábla
- Hordozótáska
- Li-ion akkumulátor, töltő
- USB-s töltő
- Elemtartó rekesz
- Koffer

Geo1X Green

Önbeállító vonallézer

Zöld fényű önbeállító vonallézer, kimagaslóan jól látható lézervonallal.



MŰSZAKI ADATOK

Önbeállási tartomány	$\pm 3^\circ$
Pontosság	$\pm 3 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
Hatókör vevőegységgel	50 m
Hatókör vevőegység nélkül	30 m
Áramellátás	4 x 1,5 V AA
Üzemidő	10 óra
Por és víz elleni védelem	IP 54
Lézerosztály / hullámhossz	2/635 nm



JELLEMZŐK

- 360°-os vízszintes vonal
- Egy 135°-os függőleges vonal
- Vevőegységgel való használat esetén hatósugara 50 m-re növelhető
- Kikapcsolható önbeállító funkció kézi színtezéshez
- Az önbeállási tartományból való kilépésnél figyelmeztető jelzés
- Külön kapcsolható lézervonalak

A CSOMAG TARTALMA

- Geo1X Green vonallézer
- Multifunkciós konzol
- 4db AA alkáli elem
- Hordtáska
- Használati útmutató



FL 40 PowerCross Plus

Önbeálló vonallézer

A legmodernebb technológiát képviselő zöld színű lézersugár szabad szemmel még jobban látható, mint a vörös, ezáltal hatékonyabb szintezést biztosít.

MŰSZAKI ADATOK

Önbeállási tartomány	±3°
Pontosság	±3 mm / 10m
Hatókör vevőegységgel /	FLG40 80 m / 100 m
Hatókör vevőegység nélkül /	FLG40 30 m / 40 m
Áramellátás	3 db AA elem
Por és víz elleni védelem	IP54
Üzemidő	20 óra (elemek)
Lézerosztály / hullámhossz	2 / 635 nm
Súly	0,4 kg



JELLEMZŐK

- Lézerkereszt
- Ki/be kapcsolható lézervonalak
- Multifunkciós fali csatlakozó
- 5/8"-os és 1/4"-os állványokra is rögzíthető
- Az önbeállási tartományból való kilépés esetén figyelmeztető jelzés látható
- A legmodernebb technológiát képviselő zöld színű

A CSOMAG TARTALMA

- FL 40 PowerCross Plus önbeálló vonallézer
- Elemek
- Multifunkciós fali csatlakozó
- Bélelt hordtáska
- Használati útmutató



Geo6XR Green SP

Önbeálló vonallézer

Korlátlan felhasználási lehetőség: az egy vízszintes és 2 függőleges 360°-os lézervonal számos új alkalmazást tesz lehetővé.

MŰSZAKI ADATOK

Önbeállási tartomány	± 3°
Pontosság	± 2 mm / 10 m
Hatókör vevőegységgel	60 m
Hatókör vevőegység nélkül	40
Üzemidő / áramellátás	1x 360°: 15óra /Li-ion
	2x 360°: 7 óra /Li-ion
	3x 360°: 5 óra /Li-ion
Lézerosztály /dióda	2 / zöld
Súly	0,8 kg



JELLEMZŐK

- 3 x 360°-os lézervonal (6 lézerkereszt)
- Külön-külön kapcsolható lézervonalak
- Fali konzol
- Lézersík minimális távolsága a faltól: 6mm
- Lézersík minimális távolsága a padlótól: 8mm
- Opcionálisan használható FR-55 vevőegységgel
- Az automatikus önbeállást ki lehet kapcsolni
- 5/8" és 1/4"-es állványokra is csatlakoztatható
- Állítható magasságú platform: 25-88 mm
- Li-ion akkumulátor

A CSOMAG TARTALMA

- Állítható magasságú platform
- Li-ion akkumulátor
- USB-s töltő
- Fali konzol
- Koffer
- Mágneses céltábla

GeoDist 30, GeoDist 50

Távolságmérők



TÍPUS	GeoDist30	GeoDist50
MŰSZAKI ADATOK		
Mérési tartomány	30 m	50 m
Pontosság	± 2 mm	± 2 mm
Mértékegységek	mm/láb/inch	mm/láb/inch
Áramellátás	2db AAA elem	2db AAA elem
Méret	122x38x26mm	120x45x26mm
Por és víz elleni védelem	IP54	IP54
Súly	95 g	120 g

JELLEMZŐK

- Terület, térfogat mérés
- Pitagorasz
- Állítható mérés, a készülék elejétől, vagy a hátuljától
- Kivilágított kijelző
- Akusztikus hang jelzi a mérést
- Egyszeri/folyamatos mérés, min/max
- Painter funkció



GeoTape 2in1

Mérőszalag és lézeres távolságmérő

Lézeres távolságmérő, beépített mérőszalaggal.



MŰSZAKI ADATOK

Mérési távolság	20 m
Pontosság	± 2 mm
Mérőszalag hossza	5 m
Mérőszalag pontossága	± 1,5 mm / 10 m
Mérőszalag szélessége	19 mm
A automatikus kikapcsolás	lézer/készülék: 30/180 mp.
Üzemidő	5 óra
Hőmérséklet-tartomány	0-40°
Lézerosztály / hullámhossz	2/630-670 nm
Áramellátás	Li-ion
Méret	83 x 79 x 54 mm

JELLEMZŐK

- Távolság és terület mérés
- Távolságmérés a készülék hátuljától
- Mágneses kampó a mérőszalag végén
- Automatikus kikapcsolás

A CSOMAG TARTALMA

- Beépített Li-ion akkumulátor
- USB töltőkábel





SQUARE LINER II

Lézeres derékszögelő

A műszer két, egymással 90°-ot bezáró lézervonalat vetít ki. A padló- és falburkolás ideális eszköze.

MŰSZAKI ADATOK

Pontosság	±3 mm/10 m
Hatókör	max. 30 m
Lézerosztály	2
Lézer hullámhossz	635 nm
Üzemidő	48 óra
Áramellátás	2 db AA elem (1,5 V)
Hőmérséklet-tartomány	0 °C-tól +40 °C-ig



FM 1200, FM 1800

Festékkeverő

Ergonomikus kialakítású és egyben nagy teljesítményű elektromos keverő berendezés. Alkalmas festékek, habarcsok és beton keverésére. Ideális megoldás az építkezéseken.

TÍPUS	FM1200	FM1800
MŰSZAKI ADATOK		
Teljesítmény	1200W	1800W
Sebesség	150-300 és 300-650 ford./perc között	
Súly		6kg



JELLEMZŐK

- Ideális építési helyszíneken való használatra
- Nagy teljesítmény
- Erős keverőszár
- Festék és habarcs keverésére
- Túlfeszültség védelem
- 6 fokozatban szabályozható

S-Digit 60 +

Digitális lejtésmérő



MŰSZAKI ADATOK

Mérési tartomány	4 x 90°
Mérőeszköz felbontása	0,1° / 0,1 %
Pontosság	0° + 90° = ± 0,1° 1° -89° = ± 0,2°
A lézer hatósugara	20 m
A lézer pontossága	± 0,5 mm / 1 m
A lézer hullámhossza	650 nm
Lézerosztály	2
Áramellátás	3 db 1,5 V-os AA elem
Üzemidő	60 óra
Súly	0,85 kg
Méret	600 x 27 x 60 mm
Hőmérséklettartomány	-10°C-tól +45°C-ig

JELLEMZŐK

- Hossza 60 cm- Lejtés mérése fokban vagy %-ban 4 x 90°-os mérési tartomány
- A 0° és a 90°-elérését hangjelzés kíséri
- A fej fölötti, magasan történő méréseknél a kijelzőn megjelenített számjegyek automatikusan megfordulnak
- Jól látható lézersugár: nagyobb hatósugár
- Mérési eredmények rögzítése a képernyőre
- Beépített vízszintes, függőleges és 45°-ban döntött libellák
- M6-os csavarmenet kamera-tartó állványhoz való rögzítéshez
- A „0” értékhez való visszaállítás (0° és 33° között)

A CSOMAG TARTALMA

- S-Digit 60
- Bélt táska
- Elemek

KS3

Műszertartó oszlop



A KS 3 műszertartó oszlopot a padló és a mennyezet közé kell feszíteni, és a ráerősített lézerszintezőt bármilyen magasságban lehet használni - 4 összezsavarozható darabból és 1 teleszkópos elemből áll - Maximális hossza 3,40 m 1/4"-es és 5/8"-os csavarmenetű műszerekhez

Hordtáskával
Álmennyezet készítéséhez kiváló eszköz



BETONTECHNIKA

BDB 825 száraz vizes koronafúró

Száraz vizes magfúró készlet Ø 60-182 mm-ig

Gyémánt magfúró rendszer a rendkívül precíz fúráshoz beton, vasbeton falban Ø 60-182 mm-ig.

- Forradalmain új "Soft Beat" rendszer
- Erős, 1800 wattos motor, folyamatos 24 Nm nyomaték teljesítmény
- A fúróállványt és a gépet egy személy kezelheti és telepítheti

ELŐNYEI

- **Hosszú élettartamot** garantáló integrált Safety Tronic chip. A túlterhelést gátló elektronikus vezérlés szüneteltetés idő nélkül a motor újraindítását biztosítja.
- **Biztonságot** garantáló PRCD kapcsoló.
- **Alacsony működési költség.**
A mechanikus tengelykapcsoló és elektronikus vezérlés teszi a tengelykapcsoló szinte kopásmentes működését
- **Elektronikus lágy indítás** ill. egy LED lámpa segít optimális fúrási nyomaték megválasztását.
- **Könnyű átalakítás** száraz magfúrásról nedves fúrásra a cserélhető adapterrel



BDB 825 magfúró gépekhez
BST 200-as állvány
200 mm fúrás átmérőig

MŰSZAKI ADATOK

Motorteljesítmény	1800 W
Nyomaték	24 Nm
Fordulatszám	1150 Rpm
Soft beat	28000 N/Min
Fúrési átmérő	60 – 182 mm
Befogás	1/2" és 1 1/4"
Súly	5,5 Kg (13 Kg)





MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény	1380 W
Max. vákuum	254 mbar
Max. szívó telj.	74 l/sec
Tartály kapacitás	30 liter
Csőhossz	4 m
Csatlakozókábel hossz (m)	7,5 m
Súly	12,5 kg

BSS 606 L Száraz nedves porszívó

A száraz fúráshoz nélkülözhetetlen egy megfelelő porszívó.

- A BSS 606 egy **speciális vákuumporszívó** 30 literes (L kategóriás) kapacitással
- Az **TACT önlerázó funkció**nak köszönhetően a vasbetonfúrás folyamatos és akadálymentes.
- A BSS 606 **nedves és száraz porszívó**nk **ideális szerszámgépek porelszívásához**, a nagy tartályának és könnyű mozgathatóságának köszönhetően.
- A **30 literes, masszív tartálya**, mely könnyedén elnyel bármilyen port és szennyeződést, a finom szemcséktől a nagyobb darabokig, akár folyadékot is.
- Ütközésvédelemmel és erős fém kerekekkel rendelkezik.**
- Tápellátás típusa:** hálózati, 220-240V - 50/60Hz

ELŐNYEI

- Folyamatos hosszan tartó, megszakítás nélküli munkavégzésre** lett kifejlesztve,
- Speciális Tact szűrőtisztító** Szűrőlerázásnak köszönhetően folyamatos magas szívóhatás tartható fent a nedvességálló PES harmonikaszűrőnek köszönhetően a legfinomabb por sem okoz meghibásodást.
- A gép kompakt mérete** megkönnyíti a kezelést és a szállítást.
- A 4 méteres gégecső** szabad mozgást biztosít a porszívótól távolodva is
- 1+0,5 év garancia**



MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény	1600 W
Fordulatszám	8500 /perc
Tárcsaátmérő	125 mm
Furatátmérő	22,22 mm
Súly	4,5 kg

BDS 125 Csiszológép

Nagyteljesítményű betonmaró gép, csiszoláshoz, simításhoz vagy tisztításhoz

Ergonómikus kialakítás, a fal közelében végzett munka sem gond. Szűszólap kiegészítő a sarkokban végzett munkához és a mélység állításhoz, 1 - 7 mm között

Hosszú élettartamot garantáló integrált Safety Tronic chip.

Túlterhelést gátló elektronikus vezérlés, szünetidő nélkül a motor újraindítását biztosítja.

Alacsony működési költség. A mechanikus tengelykapcsoló és az elektronikus vezérlésnek köszönhetően a tengelykapcsoló szinte kopásmentesen működik.

Elektronikus lágy indítás illetve egy LED lámpa segít az optimális fúrási nyomaték megválasztását. Tiszta, pormentes munkafelület az optimális porelszívás elrendezésnek köszönhetően (porszívó használata mellett)

▶ Horonymaró gépek



BDN 125
125 mm-es
2 tárcsás horonymaró



BDN 466/6
150 mm-es
6 tárcsás horonymaró



BDN 463/4
50 mm-es
4 tárcsás horonymaró



BDN 452
150 mm-es
2 tárcsás horonymaró



BDN 453
150 mm-es
2 tárcsás horonymaró



BDN 511
150 mm-es
11 tárcsás
fal és padló maró

MŰSZAKI ADATOK

TÍPUS	BDN 125	BDN 466/6	BDN 463/4	BDN 452	BDN 453	BDN 464/4	BDN 455
Üzemi feszültség				230 V			
Teljesítmény felvétel	1700	2400	2150	1650	1800	2400	2150
Marásszélesség (mm)	7-30	7-35	7-35	7-27	7-35	9-43	9-43
Mélység (mm)	10-30	7-45	7-45	10-30	7-45	15-60	15-60
Súly (kg)	3,6	5,8	5,9	5,3	5,6	6,5	6,4
Fordulatszám (rpm)	6500	8200	8200	7800	7800	7200	8200

DIATECH

GYÉMÁNTSZERSZÁMOK

geo
F E N N E L
MÉRŐMŰSZEREK

BAIER
*Elektro-
werkzeuge*
BETONTECHNIKA

GREEN
FOUR DIMENSION
LINER
LÉZERES SZINTEZŐK

Kizárólagos magyarországi forgalmazó:
Diatech Kft.

1037 Budapest, Zay u. 1-3.

Telefon: +36 (1) 240-4657, +36 (20) 333-3284 • Fax: +36 (1) 430-0127
rendeles@diatech.eu • www.diatech.eu • www.geo-fennel.hu
